

OPTIMERA DIN VERKSTAD



CUBE SD 5 - 7 - 10

Energisnåla, tysta och kompakta skruvkompressorer för mindre industri och verkstad. Utrustning efter era önskemål – basmodell, med skyddshuv, på tank eller på tank med kyltork.



SKRUVKOMPRESSOR CUBE SD FÖR INDUSTRI



ROTAR CUBE SD

- DIREKTRIVET SKRUVBLOK
- MAX. ARBETSTRYCK 10 BAR
- SKYDD MOT FEL ROTATION
- TIMRÄKNARE PÅ/AVLAST.
- LJUDNIVÅ 63 DB(A)
- KOMPAKT DESIGN
- ELEKTRONISK KONTROLLER
- TRYCKTRANSDUCER / FASFÖLJDSKONTROLL
- SEPARAT VENTILATION
- MED ELLER UTAN KYLTORK

CUBE SD 5-270F

Monterad på luftbehållare (270 l). Ett enkelt och smidigt paket, ljudnivå i en klass för sig själv, 63 dB(A), gör att du kan ställa upp den var som helst.

Levereras körklar, fylld med olja och med gummifötter. Svensk instruktionsbok. Erforderliga tank- och CE certifikat.



CUBE SD 10-270F-ES

Monterad på luftbehållare (270 l) och med inbyggd kyltork. Detta är den mest kompletta och kraftfulla versionen av dessa skruvkompressorer. Enkel installation och uppstart.

Levereras självklart körklar, fylld med olja, med gummifötter för korrekt och vibrationsfri uppställning. Svensk instruktionsbok. Erforderliga tank- och CE certifikat.



	Volt/ fas	Effekt KW	Minut- liter, FAL*	Maxtryck bar	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg
SKRUVKOMPRESSOR CUBE SD							
CUBE SD 5	400/3	4,0	460	10	63	65x60x80	96
CUBE SD 7	400/3	5,5	700	10	68	65x60x80	99
CUBE SD 10	400/3	7,5	1050	10	68	65x60x80	100
CUBE SD 10-ES	400/3	7,5	1050	10	68	120x60x148	122
CUBE SD 5-270F	400/3	4,0	460	10	63	120x60x148	196
CUBE SD 7-270F	400/3	5,5	700	10	68	120x60x148	199
CUBE SD 10-270F	400/3	7,5	1050	10	68	120x60x148	213
CUBE SD 5-270F-ES	400/3	4,0	460	10	63	120x60x148	218
CUBE SD 7-270F-ES	400/3	5,5	700	10	68	120x60x148	221
CUBE SD 10-270F-ES	400/3	7,5	1050	10	68	120x60x148	225

*) Fri avgiven luft anges vid 1 bar under maxtryck. ES = Inkl. kyltork.

Din lokala återförsäljare:

Fini Nordic AB

Bultgatan 30
442 42 KUNGÄLV - SWEDEN
Tel : +46 (0)303 - 937 25
Fax : +46 (0)303 - 926 85
www.fini.se • info@fini.se



Vi reserverar oss för ev. tryckfel.