

Remdrivna SkruvKompressorer 8-10 bar



MC-Serien

SC-Serien

MC-serien är elektroniskt styrd för optimal drift och kan levereras med eller utan 270-liters luftbehållare, tack vare remdriften kan den fås med olika maxtryck, du kan alltså få en modell som passar just dig. Modeller upp till 4kW startas utan YD-start på 16A säkring och på de övriga modellerna INGÅR alltid YD-starten vid leverans. (gäller alla stationära Fini-kompressorer)

SC-Serien på 270-liters behållare styrs med tryckströmbrytare och är alltså kompletta Skruvkompressorer lika okomplicerade i sin uppbyggnad som en kolvkompressor. Alla modeller har överhettning- samt motorskydd vilket ger dem större driftsäkerhet än kolvkompressorer.

Levereras startklara med olja, gummifötter och dokumentation på Svenska.

ℓ	Artikelnummer	Modell	Volt/Fas	kW HP	Fri Avgiven Luft l/min. m ³ /h c.f.m.	bar p.s.i.	dB(A)	bsp	L x D x H (cm)	kg Lbs

MC-Serien, För Golvuppställning

-	100101052	MC 308	400/3	2,2 3	325 19,5 11.5	8 116	62	1/2"	48 x 57 x 62	86 189
-	100101043	MC 310	400/3	2,2 3	290 17,4 10.2	10 145	62	1/2"	48 x 57 x 62	86 189
-	100101054	MC 408	400/3	3 4	430 25,8 15.2	8 116	63	1/2"	48 x 57 x 62	92 202
-	100101045	MC 410	400/3	3 4	385 23,1 13.6	10 145	63	1/2"	48 x 57 x 62	92 202
-	100101056	MC 508	400/3	4 5.5	580 34,8 20.5	8 116	65	1/2"	48 x 57 x 62	93 205
-	100101047	MC 510	400/3	4 5.5	485 29,1 17.1	10 145	65	1/2"	48 x 57 x 62	93 205
-	100101058	MC 708 TA	400/3	5,5 7.5	760 45,6 26.8	8 116	72	1/2"	48 x 57 x 62	93 205
-	100101049	MC 710 TA	400/3	5,5 7.5	690 41,4 24.4	10 145	72	1/2"	48 x 57 x 62	93 205

MC-Serien, Monterade på Luftbehållare

270	100101053	MC 308-270F	400/3	2,2 3	325 19,5 11.5	8 116	62	1/2"	120 x 60 x 135	165 363
270	100101044	MC 310-270F	400/3	2,2 3	290 17,4 10.2	10 145	62	1/2"	120 x 60 x 135	165 363
270	100101055	MC 408-270F	400/3	3 4	430 25,8 15.2	8 116	63	1/2"	120 x 60 x 135	171 377
270	100101046	MC 410-270F	400/3	3 4	385 23,1 13.6	10 145	63	1/2"	120 x 60 x 135	171 377
270	100101057	MC 508-270F	400/3	4 5.5	580 34,8 20.5	8 116	65	1/2"	120 x 60 x 135	173 381
270	100101048	MC 510-270F	400/3	4 5.5	485 29,1 17.1	10 145	65	1/2"	120 x 60 x 135	173 381
270	100101059	MC 708-270F TA	400/3	5,5 7.5	760 45,6 26.8	8 116	72	1/2"	120 x 60 x 135	173 381
270	100101050	MC 710-270F TA	400/3	5,5 7.5	690 41,4 24.4	10 145	72	1/2"	120 x 60 x 135	173 381

13-Bars Modeller finns på begäran, för golvuppställning, med 4-5,5 kW. På alla 5,5kW-modellerna ingår YD-Start
Modeller med andra spänningar / frekvenser finns på begäran (Pris +3%).

ℓ	Artikelnummer	Modell	Volt/Fas	kW HP	FAL l/min. m ³ /h c.f.m.	bar p.s.i.	dB(A)	bsp	L x D x H (cm)	kg Lbs

SC-Serien, Monterade på Luftbehållare

270	100101061	SC308-270F	400/3	2,2 3	325 19,5 11.5	8 116	72	1/2"	120 x 60 x 135	138 304
270	100101063	SC310-270F	400/3	2,2 3	290 17,4 10.2	10 145	72	1/2"	120 x 60 x 135	138 304
270	100101062	SC408-270F	400/3	3 4	390 23,4 13.8	8 116	72	1/2"	120 x 60 x 135	138 304
270	100101064	SC410-270F	400/3	3 4	355 21,3 12.5	10 145	72	1/2"	120 x 60 x 135	138 304
270	100101060	SC508-270F	400/3	4 5.5	540 32,4 19.1	8 116	73	1/2"	120 x 60 x 135	140 308
270	100101051	SC510-270F	400/3	4 5.5	440 26,4 15.5	10 145	73	1/2"	120 x 60 x 135	140 308

Modeller med andra spänningar / frekvenser finns på begäran (Pris +3%). Fri Avgiven Luft anges för skruvkompressorer 1 bar under maxtryck.