

SIKRING AV TRYKKLUFT: -BESKYTTER MEDARBEIDERE OG PRODUKSJONSUTSTYR



Slangebruddsventil

Art. nr.	Anslutning	Pris
C281A0211	1/4" innv./innv.	kr 176,00
C281A0221	1/4" utv./innv.	kr 176,00
C281A0311	3/8" innv./innv.	kr 231,00
C281A0321	3/8" utv./innv.	kr 231,00
C281A0411	1/2" innv./innv.	kr 278,00
C281A0421	1/2" utv./innv.	kr 278,00
C281A0511	3/4" innv./innv.	kr 541,00
C281A0611	1" innv./innv.	kr 1 103,00
C381A0911	2" innv./innv.	kr 2 516,00

LEVERES OGSÅ I SYREFAST. PRIS PÅ FORESPØRSEL

HoseGuard - Highlights

- Beskyttelse av medarbeidere og produksjonsutstyr
- Vedlikeholdsvennlig-reparasjon under trykk kan gjøres
- Driftstopp reduseres
- Oppfyller sikkerhetskravene til EU 983 og ISO 4414*
- Kan brukes som "flow-stopper"
- Konkurransedyktige priser
- Ingen justering nødvendig
- Driftsikker
- Kan ikke manipuleres av uvedkommende
- Kompakt design- lett vekt
- Kan integreres i alle trykkluftsystemer
- Kan brukes som "flow-stopper"



Applikasjoner og installering

Slangebruddsventilen sørger effektivt for sikring av trykkluftsystemer ved å stenge trykket hvis skaden skulle oppstå. Oppstår det brudd, stenger slangebruddsventilen for trykket foran den oppståtte skaden. Resten av systemet forblir under trykk, slik at det ikke oppstår driftsstopp i resten av produksjonen. Når skaden er utbedret sørger en liten dyse i sikringen for en langsom gjenoppbygging av trykket. Når riktig trykk er oppnådd, åpner sikringen igjen og arbeidet kan fortsette.

